ditronetwork

Connect-D

iT-K

RT

LA SCELTA PRATICA E PERFORMANTE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

TASTIERA: compatta, 38 tasti programmabili. Assegnazione libera delle funzioni ai tasti.
STAMPANTE: termica - risoluzione 8 dots/mm - 203 dpi - alloggio rotolo 58mm - diametro rotolo max 50 mm (32 caratteri) - velocità di stampa 75 mm/sec - sistema di caricamento easyloading
DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: interno sotto sigillo
DISPLAY OPERATORE/CLIENTE: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri
CONNESSIONI:
1 porta ethernet, 2 porte seriali e 1connettore per cassetto
REPARTI: 6 diretti e 4 indiretti programmabili
GRUPPI: 5 gruppi programmabili - 10 caratteri di descrizione per ciascun gruppo
VALUTE ESTERE: 4 programmabili
ALIQUOTE IVA: 4 programmabili + 6 esenti
PAGAMENTI: 5 tender (contante, corrispettivo non riscosso, assegno, buono, carta di credito) + 10 subtender
FUNZIONI GENERALI: trasmissione telematica dei corrispettivi, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, correzione, storno, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, apertura cassetto automatico a fine transazione, gestione servizi in Cloud, stampa QR Code inviato da PC, azzeramento fiscale con esecuzione automatica a tempo, cambio automatico per ora legale/solare, cambio automatico per anno bisestile, documenti commerciali di reso e di annullo.
MOVIMENTI CONTABILI: prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto
DRIVER:
per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 Linux -
driver standard: POS for .net (UPOS), OlePOS
Protocolli: Xon/Xoff
ALIMENTAZIONE:
esterna: 9 VDC con adapter di rete
220V 9-28V DC caricabatterie da autoveicolo.
PESO: 1,5 Kg
DIMENSIONE: 190 x 354 x 100 (L x P x A) mm

☐ Bianco Puro

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

- INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI ALL' **AGENZIA DELLE ENTRATE**
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO
- SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE
- PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA
- STAMPA QR CODE (solo PC)
- GESTIONE SERVIZI IN CLOUD
- MONITORAGGIO DA REMOTO
- CASSETTO FISCALE
- VERIFICATORE DI BANCONOTE A LED

VERSIONE AMBULANTE

- COVER RIGIDA IN PVC E MEMBRANA SILICONICA PER TASTIERA (OPTIONAL)
- BORSA IN MATERIALE IDROREPELLENTE CON TASCHE INTERNE PORTA DOCUMENTI

COLLEGAMENTI POSSIBILI

Bilancia · Scanner · Display esterno · POS · Cassetto

ditronetwork

Connect-D

iT ONE

RT NATIVE

IL REGISTRATORE COMPATTO E POLIEDRICO, PER L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

STAMPANTE: telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggio rotolo da 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta parziale e totale - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'

DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: interno sotto sigillo

DISPLAY CLIENTE:
LCD 2x20 alfanumerico retroilluminato su torretta regolabile
VFD 2X20 a fissaggio su stampante, disponibile per posizione orizzontale e verticale

TASTIERA: tastiere esterne 32 o 66 tasti meccanici con display operatore 2x20 retroilluminato orientabili

CONNESSIONI:
2 porte dedicate per tastiere e display
2 Porte seriali RS232
1 USB frontale
1 microUSB
1 Ethernet
1 Wi-Fi (optional)
1 Jack cassetto o RJ11

FUNZIONI AVANZATE: permette di stampare Barcode, QRcode, e grafica su documenti non fiscali, con massima velocità (solo da PC)

DRIVER: proprietari Windows e Linux, UPOS, Web Services

ALIMENTAZIONE: 24V 3A

DIMENSIONI: 156 x 227 x 152 mm (L x P x A)

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

Grigio grafite

- INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI ALL' **AGENZIA DELLE ENTRATE**
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO
- SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE
- PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA
- STAMPA QR CODE (solo da PC)
- GESTIONE SERVIZI IN CLOUD
- MONITORAGGIO DA REMOTO
- CASSETTO FISCALE
- INSTALLAZIONI POSSIBILI: VERTICALMENTE, SU UN BANCO CASSA, ORIZZONTALMENTE, O A PARETE, CON UN COMODO KIT DI FISSAGGIO

Connessioni ethernet
o XPOS Mobile o Wi-Fi

ACCESSORI:
tastiera meccanica 32/ 66 o 28 tasti
dipslay cliente LCD 2x20 regolabile
VFD 2x20 con fissaggio sulla stampante

COLLEGAMENTI POSSIBILI

PC · Barriera di cassa · Cassetto · EFC POS · Display esterno · Kitchen printer · Scanner · Bilancia

ditronetwork

Connect-D

RT NATIVE

LA STAMPANTE NATIVA DAL DESIGN ESSENZIALE
PER L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

STAMPANTE: telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggio rotolo 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta con autosblocco parziale e totale - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta' - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'
DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: interno sotto sigillo
DISPLAY CLIENTE: alfanumerico, retroilluminato, 2 righe x 16 caratteri (optional)
TASTIERA: tastierino di servizio estraibile a scomparsa, 28 tasti meccanici con display 2x16 retroilluminato. Tastiere esterne 32 o 66 tasti meccanici con display operatore 2x20 retroilluminato
CONNESSIONI:
2 porte dedicate per tastiere e display
2 porte seriali RS232
1 USB frontale
1 microUSB
1 Ethernet
1 Wi-Fi (optional)
1 Jack cassetto o RJ11
ALIMENTAZIONE: 24V 3A
DRIVER: proprietari Windows e Linux, UPOS (JavaPOS - POS for .net - OPOS) Web Services
DIMENSIONI: 155 x 140 x 187 (L x A x P) mm
PESO: 1,3 kg

☐ Bianco puro

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

LED di stato con spie di segnalazione

Porta USB frontale per estrazione file .xml

Sensori "quasi fine carta" e "fine carta"

- INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI ALL' **AGENZIA DELLE ENTRATE**
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO
- SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE
- PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA
- STAMPA QR CODE
- GESTIONE SERVIZI IN CLOUD
- MONITORAGGIO DA REMOTO
- CASSETTO FISCALE
- TASTI CAPACITIVI RETROILLUMINATI

Tastiera meccanica di servizio
28 tasti a scomparsa
e display 2x16 retro illuminato

COLLEGAMENTI POSSIBILI

Bilancia | Scanner | Kitchen printer | Display esterno | EFC POS | Cassetto | Barriera di cassa | PC

ditronetwork

Connect-D

iT-X

anywhere anytime anyway

IL PC POS
CHE RIVOLUZIONA IL CONCEPT DEL PUNTO CASSA

RT NATIVE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

STAMPANTE: telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggio rotolo 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta con autosblocco parziale e totale - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta' - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'

DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: interno sotto sigillo

PROCESSORE INTEGRATO: iMX6

DISPLAY CLIENTE: regolabile verticalmente a scelta tra: monitor 7" TFT grafico o LCD 2x20 alfanumerico retroilluminato

DISPLAY OPERATORE: touch screen capacitivo 10.1" 1280x800px retroilluminato-regolabile

CONNESSIONI:
5 USB posteriori + 1 USB frontale
2RS232 seriali alimentate 5V
1 Ethernet/RJ45
1 cassetto

MODULI OPZIONALI: Modulo Palmari - Modulo Export Anagrafica Articoli, Report statistici e Dati Fattura - Modulo Tessera sanitaria off line - Modulo Tessera Sanitaria on-line

PLUS (con XPOS): sincronizzazione tra due device IT-X, consentendo ad ogni accensione il riallinamento dei magazzini e delle anagrafiche

ALIMENTAZIONE: 24V 3A

DIMENSIONI: 260 x 150 x 330 (L x P x A) mm

PESO: 2,5 Kg

Grigio grafite

S. O.LINUX

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

Touch screen 10.1"regolabile

Sensori "quasi fine carta" e "fine carta"

Porta USB frontale per estrazione file .xml

- INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI ALL' **AGENZIA DELLE ENTRATE**
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO
- SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE
- PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA
- STAMPA QR CODE
- GESTIONE SERVIZI IN CLOUD
- MONITORAGGIO DA REMOTO
- CASSETTO FISCALE
- INSTALLAZIONI POSSIBILI: VERTICALMENTE, SU UN BANCO CASSA, ORIZZONTALMENTE, O A PARETE, CON UN COMODO KIT DI FISSAGGIO

COLLEGAMENTI POSSIBILI

Barriera di cassa | Cassetto | EFC POS | Scanner | Bilancia | POS printer Slip printer | Smartphone

Ditron

i·Deal

Connect-D

RT NATIVE

SEMPLIFICA IL TUO LAVORO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

STAMPANTE: termica - risoluzione 8dots/mm 203 dpi - velocità di stampa 100 mm/sec - diametro rotolo 58mm (consigliato 50mm) 32 caratteri - sistema di caricamento easy loading

TASTIERA: compatta, 40 tasti legendabili, di cui 28 tasti programmabili

DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: interno sotto sigillo

DISPLAY: operatore e cliente, alfanumerico, LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri

PLU: circa 7000 programmabili

CONNESSIONI: 1 Porta Ethernet Webserver (COM 1)
2 Porte standard RS232 (COM 2,3),
1 Connettore per cassetto

DRIVER: S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRom) Linux (XDitron)
Standard: POS for .NET (UPOS), OlePOS
Protocolli: Xon/Xoff Sarema, Emulazione tastiera Sweda

ALIMENTAZIONE: esterna 9VDC con adapter di rete 220V

DIMENSIONI: 300 x 124 x 230 (L x H x P) mm

PESO: 1,4 kg

☐ Bianco puro

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

VERIFICATORE BANCONOTE A LED

SISTEMA INNOVATIVO ANTIRIBALTAMENTO"DUAL LOCK"

- INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI ALL' **AGENZIA DELLE ENTRATE**
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO
- SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE
- PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA
- STAMPA QR CODE
- GESTIONE SERVIZI IN CLOUD
- MONITORAGGIO DA REMOTO
- CASSETTO FISCALE
- DESIGN "EASY CLEAN"
- DESIGN COMPATTO
- PER GLI AMBIENTI PIÙ OSTILI COVER RIGIDA IN PVC E MEMBRANA SILICONICA PER TASTIERA (OPTIONAL)

COLLEGAMENTI POSSIBILI

Bilancia · Scanner · PC · Display esterno · EFC POS · Cassetto

SAREMA

Connect-D

X1

INNOVAZIONE E STILE

RT NATIVE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

STAMPANTE: termica - risoluzione 8dots/mm 203 dpi - velocità di stampa 100 mm/sec - diametro rotolo 58mm (consigliato 50mm) 32 caratteri - sistema di caricamento easy loading

TASTIERA: compatta, 40 tasti legendabili, di cui 28 tasti programmabili

DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: interno sotto sigillo

DISPLAY: operatore e cliente, alfanumerico, LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri

PLU: circa 7000 programmabili

CONNESSIONI: 1 Porta Ethernet Webserver (COM 1)
2 Porte standard RS232 (COM 2,3)
1 Connettore per cassetto

DRIVER: S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRom) Linux (XDitron)
Standard: POS for .NET (UPOS), OlePOS
Protocolli: Xon/Xoff Sarema, Emulazione tastiera Sweda

ALIMENTAZIONE: esterna 9VDC con adapter di rete 220V

DIMENSIONI: 335 x 112 x 213 (L x H x P) mm

PESO: 1,4 kg

☐ Bianco puro

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

VERIFICATORE BANCONOTE A LED

SISTEMA INNOVATIVO ANTIRIBALTAMENTO"DUAL LOCK"

- INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI ALL' **AGENZIA DELLE ENTRATE**
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO
- SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE
- PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA
- STAMPA QR CODE
- GESTIONE SERVIZI IN CLOUD
- MONITORAGGIO DA REMOTO
- CASSETTO FISCALE
- DESIGN "EASY CLEAN"
- DESIGN COMPATTO
- PER GLI AMBIENTI PIÙ OSTILI COVER RIGIDA IN PVC E MEMBRANA SILICONICA PER TASTIERA (OPTIONAL)

COLLEGAMENTI POSSIBILI

Bilancia · Scanner · PC · Display esterno · EFC POS · Cassetto

SWEDA

Connect-D

STORE

ESSENZIALE E PERFETTA

RT NATIVE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

STAMPANTE: termica - risoluzione 8dots/mm 203 dpi - velocità di stampa 100 mm/sec - diametro rotolo 58mm (consigliato 50mm) 32 caratteri - sistema di caricamento easy loading

TASTIERA: compatta, 40 tasti legendabili, di cui 28 tasti programmabili

DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: interno sotto sigillo

DISPLAY: operatore e cliente, alfanumerico, LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri

PLU: circa 7000 programmabili

CONNESSIONI: 1 Porta Ethernet Webserver (COM 1)
2 Porte standard RS232 (COM 2,3)
1 Connettore per cassetto

DRIVER: S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRom) Linux (XDitron)
Standard: POS for .NET (UPOS), OlePOS
Protocolli: Xon/Xoff Sarema, Emulazione tastiera Sweda

ALIMENTAZIONE: esterna 9VDC con adapter di rete 220V

DIMENSIONI: 308 x 180 x 233 (L x H x P) mm

PESO: 1,6 kg

☐ Bianco puro

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

- INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI ALL' **AGENZIA DELLE ENTRATE**
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO
- SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE
- PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA
- STAMPA QR CODE
- GESTIONE SERVIZI IN CLOUD
- MONITORAGGIO DA REMOTO
- CASSETTO FISCALE
- DESIGN "EASY CLEAN"
- DESIGN COMPATTO
- PER GLI AMBIENTI PIÙ OSTILI COVER RIGIDA IN PVC E MEMBRANA SILICONICA PER TASTIERA (OPTIONAL)

COLLEGAMENTI POSSIBILI

Bilancia · Scanner · PC · Display esterno · EFC POS · Cassetto